

- **Le indicazioni che seguono si applicano ai prodotti a marchio AIRONE/ NEOFEU/PROTECTA e devono essere ritenute valide per articoli prodotti a partire dal 01 gennaio 2008.**

**Tutti i DPI contenenti parti tessili:**

**durata massima 10 (dieci) anni dalla produzione o 8 dalla messa in servizio**, fermo restando la corretta ispezione annuale eseguita da persona competente e formata dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

**DPI meccanici:**

**durata massima 10 (dieci) anni dalla produzione**, al termine dei quali è possibile prorogare la durata ad insindacabile giudizio del Centro autorizzato alla revisione e subordinatamente all'esecuzione di una manutenzione straordinaria che prevede minimo la sostituzione del cavo e del blocco freno; è inoltre condizione essenziale per l'eventuale proroga che il DPI sia stato sottoposto a regolare revisione periodica con esito positivo, effettuata da personale abilitato e competente, formato dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

**Linee di vita su fune tessile:**

**durata massima 10 (dieci) anni dalla produzione o 8 dalla messa in servizio**, fermo restando la corretta ispezione annuale eseguita da persona competente e formata dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

**Linee di vita su cavo in acciaio:**

**durata massima 10 (dieci) anni dall'installazione**, al termine dei quali è possibile prorogare la durata ad insindacabile giudizio del Centro autorizzato alla revisione e subordinatamente all'esecuzione di una manutenzione straordinaria che prevede minimo la sostituzione del cavo e dell'assorbitore; è inoltre condizione essenziale per l'eventuale proroga che la linea sia stata sottoposta a regolari controlli periodici con esito positivo, effettuati da personale abilitato e competente, formato dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

**Punti d'ancoraggio fissi, Mobilok, Vacuum Anchor:**

**durata massima 10 (dieci) anni dalla produzione**, al termine dei quali è possibile prorogare la durata ad insindacabile giudizio del Centro autorizzato alla revisione e subordinatamente all'esecuzione di una manutenzione straordinaria; è inoltre condizione essenziale per l'eventuale proroga che il DPI in questione sia stato sottoposto a regolari controlli periodici con esito positivo, effettuati da personale abilitato e competente, formato dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

- **Le indicazioni che seguono si applicano ai prodotti a marchio SPERIAN e devono essere ritenute valide per articoli prodotti a partire dal 01 gennaio 2008.**

**Tutti i DPI contenenti parti tessili:**

durata massima 5 (cinque) anni dalla messa in servizio o 7 (sette) anni dalla produzione, fermo restando la corretta ispezione annuale eseguita da persona competente e formata dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

**DPI meccanici:**

durata massima 10 (dieci) anni dalla messa in servizio; fermo restando la corretta revisione annuale con esito positivo, effettuata da personale abilitato e competente, formato dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

➤ **PARTICOLARITÀ VALIDE PER ARTICOLI SPECIFICI:**

- 1) Per tutti i **prodotti meccanici per i quali non è possibile eseguire manutenzione** durante le ispezioni ed i cui meccanismi interni non possono essere modificati, la **durata massima è di 10 (dieci) anni dalla produzione o 8 dalla messa in servizio**, fermo restando la corretta ispezione annuale eseguita da persona competente e formata dal costruttore.  
La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.
- 2) **Softblock (cod. 010.N206.SM.N)**: è possibile eseguire soltanto un controllo visivo annuale.
- 3) **Easyblock (cod. 010.N6.N)**: è necessario eseguire il controllo visivo annuale e sussiste la possibilità di revisione qualora il risultato dell'ispezione visiva lo suggerisca e sempre e comunque ad insindacabile giudizio del Centro di revisione autorizzato.
- 4) **AD1000 (cod. 013.741000), AD104 (cod. 013.740000), AD101 (cod. 013.742000), AD111 (cod. 013.07003)**: è possibile eseguire soltanto un controllo visivo annuale. In caso il controllo dia esito negativo, il dispositivo non può essere riparato e deve essere rottamato.
- 5) **Talon (cod. 011.SAG.ATEX), Talon doppio (011.TWIN.ATEX), AD120 (cod. 013.07006), AD115 (cod. 013.07005)**: è possibile eseguire soltanto un controllo visivo annuale. In caso il controllo dia esito negativo, il dispositivo deve essere sottoposto a revisione ed eventuale riparazione.