

- **Le indicazioni che seguono si applicano ai prodotti a marchio AIRONE/ NEOFEU/CAPITAL SAFETY (già Protecta)/SALA e devono essere ritenute valide per articoli prodotti a partire dal 01 gennaio 2008.**

Tutti i DPI contenenti parti tessili:

durata massima 10 (dieci) anni dalla produzione o 8 dalla messa in servizio, fermo restando la corretta ispezione con esito positivo eseguita almeno una volta l'anno da persona competente e formata dal costruttore. La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

DPI meccanici:

non hanno durata massima, ma sta all'insindacabile giudizio del nostro Centro autorizzato all'ispezione la messa in utilizzo di dispositivi vecchi oltre 10 anni o particolarmente consumati, subordinatamente all'esecuzione di una manutenzione straordinaria che prevede minimo la sostituzione del cavo e del blocco freno; è inoltre condizione essenziale per tale scopo che il DPI sia stato sottoposto a regolare (almeno una volta l'anno) ispezione periodica con esito positivo, effettuata da personale abilitato e competente, formato dal costruttore. La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

Linee di vita su fune tessile:

durata massima 10 (dieci) anni dalla produzione o 8 dalla messa in servizio, fermo restando la corretta ispezione con esito positivo eseguita almeno una volta l'anno da persona competente e formata dal costruttore. La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

Mobilok, Vacuum Anchor:

non hanno durata massima, ma sta all'insindacabile giudizio del nostro Centro autorizzato all'ispezione la messa in utilizzo di dispositivi vecchi oltre 10 anni o particolarmente consumati, subordinatamente all'esecuzione di una manutenzione straordinaria; è inoltre condizione essenziale per tale scopo che il DPI sia stato sottoposto a regolare (almeno una volta l'anno) ispezione periodica con esito positivo, effettuata da personale abilitato e competente, formato dal costruttore. La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

- **Le indicazioni che seguono si applicano ai prodotti a marchio SPERIAN (già Bacou Dalloz) e devono essere ritenute valide per articoli prodotti a partire dal 01 gennaio 2008.**

Tutti i DPI contenenti parti tessili:

durata massima 5 (cinque) anni dalla messa in servizio o 7 (sette) anni dalla produzione, fermo restando la corretta ispezione con esito positivo eseguita almeno una volta l'anno da persona competente e formata dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

DPI meccanici:

durata massima 10 (dieci) anni dalla messa in servizio, fermo restando la corretta ispezione con esito positivo, effettuata almeno una volta l'anno da personale abilitato e competente, formato dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

➤ **PARTICOLARITÀ VALIDE PER ARTICOLI SPECIFICI:**

- 1) Per tutti i **prodotti meccanici per i quali non è possibile eseguire manutenzione** durante le ispezioni ed i cui meccanismi interni non possono essere modificati, la **durata massima è di 10 (dieci) anni dalla produzione o 8 dalla messa in servizio**, fermo restando la corretta ispezione con esito positivo eseguita almeno una volta l'anno da persona competente e formata dal costruttore.
La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.
- 2) **Softblock (cod. 010.N206.SM.N)**: è possibile eseguire soltanto un'ispezione visiva almeno una volta l'anno, salvo evidenti segni d'usura o altro.
- 3) **Easyblock (cod. 010.N6.N)**: è necessario eseguire l'ispezione visiva almeno una volta l'anno e sussiste la possibilità di manutenzione qualora il risultato dell'ispezione visiva lo suggerisca e sempre e comunque ad insindacabile giudizio del nostro Centro di ispezione autorizzato.
- 4) **AD1000 (cod. 013.741000), AD104 (cod. 013.740000), AD101 (cod. 013.742000), AD111 (cod. 013.07003)**: è possibile soltanto un'ispezione visiva, che va eseguita almeno una volta l'anno. In caso il l'ispezione dia esito negativo, il dispositivo non può essere riparato e deve essere rottamato.
- 5) **Talon (cod. 011.SAG.ATEX), Talon doppio (011.TWIN.ATEX), AD120 (cod. 013.07006), AD115 (cod. 013.07005)**: è possibile soltanto un'ispezione visiva, che va eseguita almeno una volta l'anno, salvo evidenti segni d'usura o altro. In caso l'ispezione dia esito negativo, il dispositivo deve essere sottoposto ad ispezione ed eventuale riparazione.
- 6) **EZ Line (linea di vita temporanea a marchio SALA su cavo in acciaio, cod. 011.7605061)**: **non ha durata massima**, ma sta all'insindacabile giudizio del nostro Centro autorizzato all'ispezione la messa in utilizzo di dispositivi vecchi oltre 10 anni o particolarmente consumati, subordinatamente all'esecuzione di una manutenzione straordinaria che prevede minimo la sostituzione del cavo e del blocco freno; è inoltre condizione essenziale per tale scopo che il DPI sia stato sottoposto a regolare (almeno una volta l'anno) ispezione periodica con esito positivo, effettuata da personale abilitato e competente, formato dal costruttore.
La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

➤ **Le indicazioni che seguono si applicano agli articoli prodotti prima del 01 gennaio 2008:**

DPI a marchio AIRONE contenenti parti tessili:

durata massima 10 (dieci) anni dalla produzione, fermo restando la corretta ispezione con esito positivo eseguita almeno una volta l'anno da persona competente e formata dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

DPI a marchio NEOFEU contenenti parti tessili:

durata massima 10 (dieci) anni dalla produzione, fermo restando la corretta ispezione con esito positivo eseguita almeno una volta l'anno da persona competente e formata dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

DPI a marchio SPERIAN (già Bacou Dalloz) contenenti parti tessili:

durata massima 5 (cinque) anni dalla messa in servizio o 7 (sette) anni dalla produzione, fermo restando la corretta ispezione con esito positivo eseguita almeno una volta l'anno da persona competente e formata dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

DPI a marchio CAPITAL SAFETY (già Protecta) contenenti parti tessili:

durata massima 5 (cinque) anni dalla messa in servizio o 7 (sette) anni dalla produzione, fermo restando la corretta ispezione con esito positivo eseguita almeno una volta l'anno da persona competente e formata dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

DPI di tipo metallico a marchio Airone, Neofeu, Sperian (già Bacou Dalloz), Capital Safety (già Protecta):

durata massima 10 (dieci) anni dalla produzione, fermo restando la corretta ispezione con esito positivo eseguita almeno una volta l'anno da persona competente e formata dal costruttore.

La durata può sensibilmente diminuire (sino a meno di 12 mesi) in funzione alla permanenza in ambienti particolarmente aggressivi o per utilizzo intensivo.

- **Le indicazioni che seguono si applicano ai sistemi anticaduta con installazione permanente di ogni marchio, indipendentemente dalla data d'installazione:**

Le linee di vita permanenti (conformi EN795 cl. C e D) non hanno durata massima per quanto riguarda le effettive componenti delle linee stesse, sulle quali i costruttori non prevedono scadenza. Lo stesso non si può dire per tutti gli elementi di fissaggio (staffe, dadi, bulloni, etc.), che sono a tutti gli effetti parti integranti e fondamentali delle stesse. Pertanto, il nostro Centro Autorizzato, a suo insindacabile giudizio, si riserva, nel corso delle ispezioni periodiche, di rinnovare o meno il proprio parere favorevole alla messa in utilizzo per un periodo massimo di altri 12 mesi delle linee (anche in questo caso condizioni atmosferiche, cadute e/o utilizzo molto frequente possono ridurre anche sensibilmente il tempo di intervento tra una ispezione periodica e l'altra). **Quando le linee raggiungono i 10 anni di vita**, ed a patto abbiano regolarmente subito le ispezioni almeno annuali con esito positivo, **sarà effettuata una manutenzione straordinaria, che includa minimo la verifica della tenuta degli ancoraggi terminali ed intermedi, ove applicabile, con l'esecuzione di una prova di trazione statica** effettuata da un tecnico abilitato, per verificare la resistenza, a titolo indicativo e non esaustivo, di tasselli, fissaggi, che potrebbero essersi logorati nel corso degli anni (N.B.: tale manutenzione straordinaria, all'occorrenza, potrà essere effettuata anche prima dei 10 anni, in presenza di dubbi sull'effettiva sicurezza dell'installazione). Ove non applicabile detta verifica, ad esempio quando la prova potrebbe deformare permanentemente le strutture esistenti, si procederà alla verifica dello stato di conservazione delle strutture di supporto del sistema anticaduta (es. presenza di ossidazione, corrosione, deformazione ed eventuali modifiche strutturali avvenute successivamente alla prima installazione del sistema) ed alle verifiche delle coppie di serraggio delle bullonerie di fissaggio del sistema anticaduta. Tale verifica sarà eseguita alla presenza di un professionista abilitato con rilascio di Sua dichiarazione scritta.

I punti d'ancoraggio fissi (conformi EN795 cl. A1 e A2) non hanno durata massima e valgono le medesime indicazioni esposte per le linee di vita permanenti, qui sopra.